

防犯サムターン対応表

■ 防犯サムターン：不正解錠侵入手口として、扉に穴を開けて針金でサムターンを回す手口があり、その手口を防止する為のサムターンです。対応錠前機種と製品記号については以下の表を参照ください。

型式	扉厚(単位mm)	材質・仕上	対応錠	サムターン形状
DA-B5・TH	29~33 (リング高さ22.5)	ST, CB, GD, CG, SF, GL, RV, BK, CD, SB, CF, BS, YB, GC, BC, KH, SC, HG, S1	DUVF, DV, DVF, DVFK, FGV-BL, LV, LVF, LVFK, MV, PPVF, PPVFK, AD, DA, DAF, DAFK, DUF, FG, FG3, GT50, GT60, LA, LAF, FK, LAFZ, MA, MDA, PPA, PPF, PPFK, PPFZ, WLA	
	33~42 (リング高さ18.5)			
	42~50 (リング高さ14.5)			
	50~58 (リング高さ10.5)			
	58~65 (リング高さ6)			
PG571-B5・TH	36~45	SF, GL, CG, RV	PG571, PGF571, PGFK571, PGFZ571, PGVF571, PGF571-BL, PGVFK571 (注2)	
PG703-B5HS・TH※	36~45	SF, GL, CG, RV, BK	PG703/704, PGF703/704, PGFK703/704, PGFZ703/704, PGVF703/704, PGVF703/704-BL, PGVFK703/704 (注2)	
PLF777-B5・TH	36~45	SF, CG, RV, BK	PLF, PLFK, PLFZ	
LHS-B5・TH (注1)	29~33 (リング高さ22.5)	ST, CB, BK, CD, SB, BS, YB, SC	6DHV, 6LHVS, 6LHVT, 6MHVS, 6MHVT, DH, LHS, LHT, MHS, MHT	
	33~42 (リング高さ18.5)			
	42~50 (リング高さ14.5)			
	50~58 (リング高さ10.5)			
	58~65 (リング高さ6)			
LE24-B5・TH	36~39	GL, C7, SF	LE	
PGF714-B5・TH	36~45	SF, GL, CG, RV, BK	PGVF713/714, PGVF713/714-BL, PGFK713/714	
PGF714-U1・TH (注3)	36~45	SF, GL, CG, RV, BK	PGF713/714, PGFZ713/714, PGFK713/714	
PG571-U1・TH (注3)	36~45	SF, GL, CG, RV	PGF571, PGFK571 (注2)	
DA-U1・TH (注3)	29~33 (リング高さ22.5)	ST, CB, GD, CG, SF, GL, RV, S1, BK, CD, SB, BS, YB, SC	DA2F	
	33~42 (リング高さ18.5)			
	42~50 (リング高さ14.5)			
	50~58 (リング高さ10.5)			
	58~66 (リング高さ6)			

※2023年3月まで対応

(注1) LHS-B5・THのみサムターンコアがマイナス形状です。それ以外のサムターンコアはプラス形状です。

(注2) PG571, PGF571, PGFK571, PGFZ571, PG703/704, PGF703/704, PGFK703/704, PGFZ703/704 に関しては、標準サムターンから防犯サムターンに交換するときにNグリップ、取付板、サムターン固定ピンが別途必要です。

(注3) DA-U1, TH, PG714-U1, TH, PG571-U1, THは官民製品には使用できません。

ツマミ形状	
U1サムターン	B5サムターン