

調整説明書 APW330 引違い窓 ライナーセット

BS-SHT-7

'14-4 月 発行

YKK
AP®

このたびは、YKKAP 商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。
誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。
作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。

ライナーは建付調整時に使用します。
大切に保管し本説明書とともに必ず施工業者様またはアフターメンテナンス業者様にお渡しください。

お願い

- 商品の取付けについては必ず APW330 共通説明書【施工編】の内容をご確認ください。
- 建付調整については併用して APW330 共通説明書【調整編】の内容もご確認ください。

同梱部品一覧

姿 図	
品 名	ライナー
品 番	2K-38784
個 数	20枚

建付調整



■戸先錠受の調整

建付調整後、施錠状態で戸先錠に赤い線が見える場合は、取付ねじをゆるめ、ライナーを追加して調整してください。

また、施錠状態で障子のガタつきが大きい場合はライナーを抜いて調整してください。

(初期状態で1mm厚のライナーが3枚入っています。)

調整後、取付ねじをしっかり締めなおしてください。

注 意

取付ねじは完全にはずさないでください。
裏板がズレて、再度取付けしにくくなる
可能性があります。

