

機能

装着可能シリンダー	型式	外側	略図	内側	用途例	JLMA規格
U9 JN	HM*-1	シリンダー付ノブ		サムターン付ノブ	事務室 会議室、応接室 書斎、個室 寝室等	I111
U9 JN	HM*-2	シリンダー付ノブ		空ノブ	機械室 設備室 点検口 物置等	I191
	HM*-3	空ノブ		サムターン付ノブ	テラス 間仕切等	I081
U9 JN	HM*-4	シリンダー付ノブ		シリンダー付ノブ	連絡扉等	I171
	HM*-0	空ノブ		空ノブ	間仕切、通路扉(施錠の不要な扉) 病室 湯沸室等	C010
	HM*-8	非常開装置付 表示ノブ		サムターン付ノブ	トイレ 浴室 化粧室等	I091
U9 JN	HM*C-2	シリンダー付ノブ		ケースハンドル	シャッターくぐり戸 間仕切等(キーにて施錠)	I191
	HMC*-3	ケースハンドル		サムターン付ノブ	シャッターくぐり戸 間仕切等(サムターンにて施錠)	I081

HM

- シリーズ名の次にある*は、ノブ形状を示します。またHM*-8型はD・W型ノブのみです。
- 2、3型にはブランクローズもあります。HM*-2P型(内側ブランクローズ)、HM*-3P型(外側ブランクローズ) (P256参照)
- 本製品にはLBシリンダーは装着できませんのでご注意ください。

材質・仕上・納期一覧

材質・仕上	ステンレス製				木製
	ST	SB	CB	CD	MW
形状					
D	●	●	●	●	●
W	●	●	●	●	●
U	●	●	●	●	●
C	●	●	●	●	
D(8型)	●	●			
W(8型)	●	●			

●: 標準納期品 ●: 受注生産品

色調はP216、217参照

仕様

バックセット(mm)	51・64・76・100・127(注) 76以上は振れ止めが付けられます。
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	33~42・42~50・50~58・58~66 HMSシリーズ: 25~29・29~33 HM*-8型: 33~42・42~50
(注) HM*-0型のバックセット127mmの設定はありません。	

D型ノブ

室内側

室外側

